

LOCTITE®

Loctite® 2400 & 2700

Bedste valg med hensyn til arbejdsmiljøbelastning.

Gevindsikring som tilbyder formindsket arbejdsmiljøbelastning uden at gå på kompromis med ydeevnen. Loctite® 2400 & 2700 – vores bidrag til at øge sikkerheden i dit arbejde.



Henkel



Reliability
at work

www.loctitesolutions.com

Loctite® 2400 & 2700

Bedste valg med hensyn til arbejdsmiljøbelastning.

Fortsat stræbende på at formindske arbejdsmiljø belastningen af vore produkter bryder vi nu nye grænser med vores Loctite® 2400 & 2700. Disse medium og højstyrke gevindsikringer har "blankt" Sikkerhedsdatablad.*



Funktioner

Fordele

Låsning og forsegling	Løsning i et trin
Ingen advarselssymboler, fare -eller sikkerhedssætninger	Forbedre arbejdsmiljøet ved brug af kemiske gevindsikringsprodukter
"Blankt" Sikkerhedsdatablad*	Minimum af beskyttelseskrav under brug
Det hærdede produkt er meget modstandsdygtigt over for kemikalier	Modstandsdygtig overfor industri kemikalier
Det hærdede produkt er meget varrefast	Modstår temperaturer op til 150 °C

Loctite® 2400 & 2700 kan bruges til forskellige gevindsamlingsapplikationer indenfor industri og autobranschen,

*Ingen noter i paragraf 2, 3, 15 & 16 af sikkerhedsdatabladet enligt (EC) No. 1907/2006 - ISO 11014-1.

Teknisk data

Loctite® 2400

Loctite® 2700

Produkt	Anaerobisk gevindsikring	Anaerobisk gevindsikring
Styrke	Medium	Høj
Farve	Blå fluorescent	Grøn fluorescent
Viskositet	3,000 mPa·s	500 mPa·s
Thixotrop	Ja	Nej
Forskydningsstyrke på stål	9 N/mm ²	18 N/mm ²
Maks. gevindstørrelse	M36	M20
Pakkestørrelser	50 ml, 250 ml	50 ml, 250 ml

Se teknisk datablad for med fuldstændig teknisk information.

Det her data skal kun bruges som introduktion. Venligst kontakte din lokale Henkel tekniker for hjælp eller specifikationer til disse produkter.



Henkel Norden AB

Copenhagen
Helgeshøj Allé 20-22
2630 Tåstrup
Tel: 43 30 13 01
Fax: 43 30 13 10
www.loctitesolutions.com